





Macchina travettatrice ad alta velocità

EFFECI 1900 FSS/IP430

**Tensione
elettronica
del filo**



- Campo di cucitura 40x30mm
- Pinza con movimento magnetico intercambiabile
- Velocità massima 3000 rpm
- Tensione elettronica del filo
- Sistema di lubrificazione automatico
- Nuovo pannello touch screen per il controllo delle funzioni macchina e programmazioni a bordo macchina
- Basso consumo di corrente
- Sostituendo il piedino è possibile eseguire lavori di travettatura verticale
- Sostituendo la pinza è possibile trasformare la macchina in attaccabottoni
- Affidabilità garantita nel tempo
- Motore integrato
- Memoria espandibile tramite porta USB



Caratteristiche Tecniche EFFECI 1900FSS/IP430

Tensione elettronica del filo



E' possibile memorizzare diversi livelli di tensione del filo a seconda del tessuto utilizzato. Selezionando quello desiderato, il sistema di tensione elettronica, regolerà automaticamente la tensione del filo.

Pannello Touch-Screen LCD



Grande pannello touch screen per la creazione e modifica a bordo macchina dei disegni di cucitura.

Pinza a movimento magnetico



La pinza a movimento magnetico è azionata da un solenoide. Garantisce alte prestazioni ed elevata precisione durante il ciclo di lavoro. E' possibile sostituirla per eseguire travettature verticali.

KIT attaccabottoni optional



La macchina, su richiesta, viene fornita con KIT attaccabottoni. Sostituendo alcune parti della pinza è possibile eseguire anche lavori di cucitura bottoni.

Testa	EFFECI 1900FFS/IP430 per travettatura
Motore	Integrato
Velocità	3000 rpm
Campo di lavoro	40mm x 30mm
Impiego di lavoro	Medio/Leggero
Tipo crochet	Oscillante
Meccanismo trasporto	Motore passo-passo
Lunghezza punto massima	Da 0.1mm 10mm
Programmazione	Bordo macchina con pannello touch screen
N. programmi memorizzabili/modificabili	50 standard modificabili, 200 memorizzabili
Alzata piedino in mm	14mm
Meccanismo alzata piedino	Elettrico con motore passo-passo
Meccanismo rasa filo	Automatico
Sistema ago	134R/135X17
Misura ago	80/110
Peso	100Kg (testa e motore)
Voltaggio	220V monofase