



MACCHINA LINEARE, 1 AGO,
PUNTO ANNODATO, CON
RASAFILO, FERMATURA ED
ALZAPIEDINO.
TRASPORTO A GRIFFA.
DOTATA DI MOTORE
POWERMAX INTEGRATO.
LUNGHEZZA MASSIMA DEL
PUNTO: 5 MM.
VELOCITA': 5000 P/MIN
MATERIALE: LEGGERO-MEDIO
LUBRIFICAZIONE: SEMI-SECCA
LUCE LED INTEGRATA
ALZATA PIEDINO: MANUALE 5,5
MM - ELETTROMAGNETICO 13,0
MM
SISTEMA AGO: DBx1 #14
FINEZZA AGO: 65 - 100
PESO: 35,5 KG.
DIMENSIONI IMBALLO:
713X250X558 MM.

SINGLE NEEDLE,
LOCKSTITCHER, WITH
AUTOMATIC THREAD-TRIMMER,
BARTACK AND FOOTLIFTER.
DROP-FEED.
EQUIPPED WITH INTEGRATED
POWERMAX MOTOR
MAX STITCH LENGTH: 5 MM.
MAX SPEED: 5500 RPM
MATERIAL: LIGHT TO MEDIUM
LUBRICATION: SEMI-DRY
INTEGRATED LED LIGHT
FOOT LIFT: MANUAL 5,5 MM -
ELECTROMAGNETIC 13,0 MM
NEEDLE SYSTEM: DBx1 #14
NEEDLE SIZE: 65 - 100
WEIGHT: 35,5 KG.
PACKAGING SIZE: 713X250X558
MM.