

L818F

- 高速單針平縫車
- HIGH SPEED ONE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE
- MAQUINA PESPUNTEADORA 1 AGJA ALTA VELOCIDAD
- MAQUINA COSTURA RETA 1 AULHA PONTO FIXO DE ALTA VELOCIDAD.

適用於一般細薄至特厚布料車縫

如：襯衫、西服、牛仔布、塑膠布、皮料...等之縫製

★特點：

1. 特殊設計縫紉元件，對於各種布料之縫製均能獲得滿意理想的效果
2. 備有自動切線機型，可增加縫製效率降低成本
3. 機身台面寬廣對於縫製品操作空間之大

★ For sewing on fine or extraheavy material, such as shirt, suit, jeans, plastic, leather...Etc.

★ Characteristics:

1. Top and bottom feed mechanism, smooth feeding, and excellent stitching for heavy weight material.
2. Automatic thread trimmer (optional), to increase sewing efficiency and educing production cost.
3. Large arm and bed space

★ Para materiales gueso / pesado como :Articulos de cuero, Lienzo Toldos de canamazo y lona

★ Characteristics:

1. Mecanismo de costura superior e inferior, suave recogimiento, de la tela. Excelente puntada para material de peso pesado.
2. Cuenta con accesorio adicional: Cortador de hilo automatico. Eate acesorio da mayor efecencia a la maquina reduciendo tiempo a la vez que costos de produccion.
3. Para mayor facilidad de operacion, el diseno de edta maquina cuena con un brazo de 335mm y un cama de 150mm

★ Para costuras em materiais extra pesados Ex. Lona, artigos de couro e etc.

★ Characteristics:

1. Mcanismo de transporte superiore inferiore, transporte macio, excelnte pnto para matrial pesado.
2. Cortador de linha automatic (opcional) para aumenta a eficiencia da costua e reduzir o custom de producao
3. Grande espaco do braco do braco e base (comprimento 335mm, altura 150mm para operacao de costura mais facil.



MODEL
機型

L818F-M1-13

Series/機種	L1	M1	M1A	H1	H1A
Sewing Material 車縫布料 Tipo de Material Material da bainha	Light 薄布料 Liviano Leve	Medium 中厚布料 Mediano Medio	Medium 中厚布料 Mediano Medio	Heavy 厚布料 Pesado Pesado	Heavy 厚布料 Pesado Pesado
Stitch Length 縫距 (max)	4mm	5mm	5mm	6mm	6mm
S.P.M. 車縫速度	4000	4500-5000	4500-5000	3500-4000	3500-4000
Needle Bar Stroke 針桿行程 (mm) Recorrido de la barra de Painel de selecao de agulhas	29	30.7	30.7	35	35
Needle / 針	DA*1 #9~#10	DB*1 #11~#14	DB*1 #11~#14	DB*1 #20~#23	DB*1 #20~#23
Kinds of The Feed Dog 送料具樣式	D701	D701	D702	D711	D711D
Height of The Feed Dog 送料具高度	0.7-0.8mm	M1A 0.9-1.1mm 0.75-0.85mm	M1A 0.9-1.1mm 0.75-0.85mm	1.0-1.2mm	1.0-1.2mm
Presser Foot Lift 押具操程	- Hand Lift 5.5mm / 手動提升 5.5mm / Elevacion manual 5.5mm / Levante manual 5.5mm - Knee Lift 13mm / 膝動提升 13mm / Elevacion con la rodilla 13mm / Levante no joelho 13mm				
Hook / 梭頭 Crochete Lanzadera Gancho	1.High Speed Hook / 高速梭頭 / Crochete (Lanzadera de velocidad rapida) / Gancho de velocidade rapida 2.Double Thread Volume High speed Hook / 雙倍線量高速梭頭 / Crochete (Lanzadera con doble volumen de hil de velocidad rapida) / Gancho de velocidade rapida com volume de carretel duplo 3.Oil-Free Hook / 免加油梭頭 / Gancho (Lanzadera libre de aceite) / Gancho livre				
Function 功能碼 Funcion Funcao	Auto Thread Trimmer 自動切線 Cortabito inferior	Reverse Feeding 快速倒縫 Transporte reverso Alimentacao em reverso "reves"	Wiper 擦線桿 limpador	Auto Lifter 自動抬押線 Elevacion automatica Levante automatico	Control Panel 操作面板 Panel de control Panel de controle
00	•	•	•	•	LA55F-A
01	•	•	•	•	
02	•	•	•	•	
03	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	
11	•	•	•	•	LA53F-A (L-300)
12	•	•	•	•	
13	•	•	•	•	

MODEL
機型

L818F-RM1-48-13

Sewing Material 車縫布料 Tipo de Material material da bainha	StitchLength 縫距(max)	S.P.M. 車縫速度	Height of The Feed Dog 送料具高度	Kinds of The Feed Dog 送料具樣式	Needle Bar Stroke 針棒行程(mm) Recorrido de la barra de aguja Painel de selecao de agulhas	Needle 針 Aguja Agulhas
Medium 中厚布料 Mediano Medio	0~4mm	4000	0.7-0.8mm	 D705	30.7	DB*1 #14
Presser Foot Lift 押具揚程	· Hand Lift 5.5mm / 手動提升 5.5mm / Elevacion manual 5.5mm / Levante manual 5.5mm · Knee Lift 13mm / 膝動提升 13mm / Elevacion con la rodilla 13mm / Levante no joelho 13mm					
Sub-class / 規格 Sub-class / Sub-classes	32	40	48	56	64	
Gauge width / 切邊距離 Largo de puntada / Largura de bitola	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	
Hook / 梭頭 Crochete Lanzadera Gancho	High Speed Hook / 高速梭頭 / Crochete (Lanzadera de velocidad rapida) / Gancho de velocidade rapida					
Function 功能碼 Funcion Funcao	Auto Thread Trimmer 自動切線	Reverse Feeding 快速倒縫 Tranporte reverso Alimentacao em reverso "reves"	Wiper 撥線桿 limpiador limpador	Auto Lifter 自動抬押腳 Elevacion automatica Levante automatico	Control Panel 操作面版 Panel de control Painel de controle	
01	•	•	•	—	LA55F-A	
03	•	•	•	•		
11	•	•	•	—	LA53F-A (L-300)	
13	•	•	•	•		

L818F-BH1/BM1

■速單針平縫車

■HIGH SPEED ONE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE

★適用於一般中厚至厚布料車縫
如：牛仔布，塑膠布，皮料.....等之縫製

★使用迴轉式切刀系統

★For sewing on medium or heavy material,
such as jeans, plastic, eather...Etc.

★Use rotatable trim system



●使用迴轉式切刀系統



MODEL 機型						
L818F- BM-13						
Sewing Material 車縫布料 Tipo de Material material da bainha	StitchLength 縫距(max)	S.P.M. 車縫速度	Height of The Feed Dog 送料具高度	Kinds of The Feed Dog 送料具樣式	Needle Bar Stroke 針棒行程(mm) Recorrido de la barra de aguja Painel de selecao de agulhas	Needle 針 Aguja Agulhas
Medium 中厚布料 Mediano Medio	5 mm	4500-5000	1.0-1.2mm	D702	35	DB*1 #11
Presser Foot Lift 押具擡程	Hand Lift 5.5mm / 手動提升 5.5mm / Elevacion manual 5.5mm / Levante manual 5.5mm					
Hook / 梭頭 Crochete Lanzadera Ganchos	1.高速梭頭 2.雙倍線量高速梭頭 3.免加油梭頭					
Function 功能碼 Funcion Funcacao	Auto Thread Trimmer 自動切線	Reverse Feeding 快速倒縫 Transporte reverso Alimentacao em reverso "reves"	Wiper 撥線桿 limpiador limpiador	Auto Lifter 自動抬押腳 Elevacion automatica Levante automatico	Control Panel 操作面板 Panel de control Painel de controle	
00	●	●	—	—	LA55F-A	
01	●	●	—	●		
02	●	●	—	●		
03	●	●	—	●		
10	●	●	—	—		
11	●	●	—	—	LA53F-A (L-300)	
12	●	●	—	●		
13	●	●	●	●		

MODEL 機型						
L818F- BH-13						
Sewing Material 車縫布料 Tipo de Material material da bainha	StitchLength 縫距(max)	S.P.M. 車縫速度	Height of The Feed Dog 送料具高度	Kinds of The Feed Dog 送料具樣式	Needle Bar Stroke 針棒行程(mm) Recorrido de la barra de aguja Painel de selecao de agulhas	Needle 針 Aguja Agulhas
Medium 厚布料 Medio	6 mm	3500-4000	1.0-1.2mm	D711D	35	DB*1 #21
Presser Foot Lift 押具擡程	Hand Lift 5.5mm / 手動提升 5.5mm / Elevacion manual 5.5mm / Levante manual 5.5mm					
Hook / 梭頭 Crochete Lanzadera Ganchos	1.高速梭頭 2.雙倍線量高速梭頭 3.免加油梭頭					
Function 功能碼 Funcion Funcacao	Auto Thread Trimmer 自動切線	Reverse Feeding 快速倒縫 Transporte reverso Alimentacao em reverso "reves"	Wiper 撥線桿 limpiador limpiador	Auto Lifter 自動抬押腳 Elevacion automatica Levante automatico	Control Panel 操作面板 Panel de control Painel de controle	
00	●	●	—	—	LA55F-A	
01	●	●	—	●		
02	●	●	—	●		
03	●	●	—	●		
10	●	●	—	—		
11	●	●	—	—	LA53F-A (L-300)	
12	●	●	—	●		
13	●	●	●	●		

L818F-DM1

- 半無油式高速單針平縫機 (附自動切線裝置)
- SEMI DRY HIGH SPEED ONE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE (WITH AUTOMATIC THREAD TRIMMER)

★特點:

1. 頭部完全無油，對布料線不有沾黑或油污現象
2. 梭頭可調整油量增加梭頭壽命

★Characteristics:

1. Oil free for the head and hook, so there will be no black or greasiness on the fabric and thread
2. Oil volume is adjustable for prolonging hook life



MODEL 機型

L818F-DM1-13

Sewing Material 車縫布料 Tipo de Material material da bainha	StitchLength 縫距(max)	S.P.M. 車縫速度	Height of The Feed Dog 送料具高度	Kinds of The Feed Dog 送料具樣式	Needle Bar Stroke 針棒行程(mm) Recorrido de la barra de aguja Painel de selecao de agulhas	Needle 針 Aguja Aguilhas
Medium 中厚布料 Mediano Medio	0~4mm	4000	0.75-0.85mm	 D701	30.7	DB*1 #11~#14
Presser Foot Lift 押具揚程	· Hand Lift 5.5mm / 手動提升 5.5mm / Elevacion manual 5.5mm / Levante manual 5.5mm · Knee Lift 13mm / 膝動提升 13mm / Elevacion con la rodilla 13mm / Levante no joelho 13mm					
Hook / 梭頭 Crochete Lanzadera Gancho	Oil-Free Hook / 免加油梭頭 / Gancho (Lanzadera libre de aceite) / Gancho livre					
Function 功能碼 Funcion Funcao	Auto Thread Trimmer 自動切線	Reverse Feeding 快速倒縫 Tranporte reverso Alimentacao em reverso "reves"	Wiper 撥線桿 limpiador limpiador	Auto Lifter 自動抬押腳 Elevacion automatica Levante automatico	Control Panel 操作面版 Panel de control Painel de controle	
00	●	●	—	—	LA55F-A	
01	●	●	●	—		
02	●	●	—	●		
03	●	●	●	●		
10	●	●	—	—	LA53F-A (L-300)	
11	●	●	●	—		
12	●	●	—	●		
13	●	●	●	●		

L818F-DM3

- 無油式高速單針平縫機 (附自動切線裝置)
- DRY HEAD HIGH SPEED ONE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE (WITH AUTOMATIC THREAD TRIMMER)
- MAQUINA PESPUNTEADORA DE 1 AGUJA, ALTA VELOCIDAD Y CABEZAL TIPO SECO.
- MAQUINA LOCKSTITCH DE UMA AGULHA E CABECA SECA

★特點:

1. 頭部完全無油, 對布料線不會有沾黑或油污現象
2. 因梭頭不需供油, 故無梭頭油量調整不當造成燒毀情況
3. 梭頭採用特殊塑膠材質, 可耐高速運轉
4. 密閉式的油盤設計, 完全無油氣外漏

★Characteristics:

1. Oil free for the head and hook, so there will be no black or greasiness on the fabrics and thread.
2. No need to oil the hook, so there is no problem to adjust the hook's oil volume.
3. Hook is made of special plastic material and high-speed rotation is applicable.
4. Airtight oil pan can prevent from the leakage of oil vapor.

★Características:

1. No requiere lubricacion garantizando que el aceite no salpica endproducto durante el cosido.
2. El crochete no necesita lubricacion.
3. Crochete hecho con material plastico especial y rotacion de alta velocidad.
4. Carter de aceite hermetico que previene derrame de aceite.

★Características:

1. Lubrificacao automatica para a linha e gancho, o resultado e nemhum mancha de oleo ou sujeira no tecido.
2. Nao existe agulha para engraxar o gancho, dai nemhum problema de ajuste no volume de oleo do gancho.
3. Ganchos sao feitos de plastico especial para suportar a rotacao tecnica aplicada.
4. Reser vatorio de oleo a vacuo, prevenindo escape do vapor de oleo.



MODEL 機型

L818F-DM3-13

Sewing Material 車縫布料 Tipo de Material material da bainha	StitchLength 縫距(max)	S.P.M. 車縫速度	Height of The Feed Dog 送料具高度	Kinds of The Feed Dog 送料具樣式	Needle Bar Stroke 針棒行程(mm) Recorrido de la barra de aguja Painel de selecao de agulhas	Needle 針 Aguja Agulhas
Medium 中厚布料 Mediano Medio	0~4mm	4000	0.75-0.85mm	 D701	30.7	DB*1 #11~#14
Presser Foot Lift 押具揚程	Hand Lift 5.5mm / 手動提升 5.5mm / Elevacion manual 5.5mm / Knee Lift 13mm / 膝動提升 13mm / Elevacion con la rodilla 13mm / Levante manual 5.5mm / Levante no joelho 13mm					
Hook / 梭頭 Crochete Lanzadera Gancho	Oil-Free Hook / 免加油梭頭 / Gancho (Lanzadera libre de aceite) / Gancho livre					
Function 功能碼 Funcion Funcao	Auto Thread Trimmer 自動切線	Reverse Feeding 快速倒縫 Transporte reverso Alimentacao em reverso "reves"	Wiper 撥線桿 limpiador limpador	Auto Lifter 自動抬押腳 Elevacion automatica Levante automatico	Control Panel 操作面板 Panel de control Painel de controle	
00	●	●	—	—	LA55F-A	
01	●	●	●	—		
02	●	●	—	●		
03	●	●	●	●		
10	●	●	—	—		
11	●	●	●	—	LA53F-A (L-300)	
12	●	●	—	●		
13	●	●	●	●		

L818F-RM1

- 單針平縫縫紉機（附垂直右端切布裝置）
- ONE NEEDLE STRAIGHT LOCKSTITCH MACHINE WITH VERTICAL CUTTING KNIFE
- MAQUINA PESPUNEADORA DE 1 AGUJA CON DESBASTADOR DE ORILLA VERTICAL
- MAQUINA LOCKSTITCH DE UMA AGULHA COM APARADOR DE PONTAS VERTICAL

★特點：

1. 可一邊縫紉，一邊裁布同時動作
2. 若將裁布旋鈕向上旋起時，裁布刀停止所有動作，可做為一般縫紉機使用
3. 裁布刀的運動方式，經過特別設計，對縫紉人員的安全更有保障
4. 延伸機種，可涵蓋所有自動切線型的各種功能（自動切線，倒縫，撥線，抬押腳）
5. 配合相關配件，可做包縫縫紉

★Characteristics:

1. This machine can sew and cut the fabric simultaneously.
2. This machine can be used for ordinary lockstitch machine when turning the knob up.
3. The movement of the edge trimmer is special designed and supply more safety for users.
4. Relevant machines for automatic trimmer series, including automatic thread trimmer, auto reverse, wiper and auto lifter.
5. Optional device, seeming is available.

★Características:

1. Esta maquina cose y corta la tela simultaneamente.
2. Se puede usar como una maquina convencional volteando el boton para arriba.
3. El movimiento del desbastador tiene un diseno especial para mayor seguridad del usuario.
4. Relevante para cortes en series de el hilo, remate automatico, limpiador y levantador automatico.
5. Hay dispositivo opcional para coser esta disponible.

★Características:

1. Esta maquina pode cortar e costurar o material simultaneamente.
2. Esta maquina pode ser usada para a operacao normal, quando se gira o botao para cima
3. ao amovimento do aparador de pontas e desenhado especilamente e proporcona mais seguranca ao operador.
4. Maquinas especificas para a serie de apara automatica, inclui aparador de linha automatico limpador auto reverse e disponivel
5. Aditamento opcional, disponivel.

