

L819

■ 高速單針平縫縫紉機

■ HIGH SPEED ONE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINE

■ MAQUINA DE PUNTADA RECTA, 1 AGUJA, ALTA VELOCIDAD

■ MAQUINA COSTURA RETA, 1 AGULHA, PONTO FIXO DE ALTA VELOCIDADE

★特點

1. 適用於厚布料, 皮革製品, 手提袋... 等, 最大針距可達7mm.
2. 切線機構採用迴轉刀, 從細線至粗線皆有安定切線性能
3. 特殊設計送布機構, 送布力強, 在厚料的疊縫也能暢通無阻的縫製.
4. 配備尼龍押具, 上送布牙不會造成布面損傷, 縫製小圓角時, 也能運轉自如.
5. X2機型採用兩倍梭頭, 減少更換梭線時間, 提高生產效率
6. X1R/X2R 配備輪錢押具, 可依實際縫紉需要任意變換方向疊縫, 皆能得到良好縫跡.

★Characteristics:

1. For sewing heavy material, leather goods, handbag, etc. The stitching length can be adjusted to maximum 7mm.
2. Using rotating knife in the thread trimmer system. Providing stable and perfect trimming effect for any specification of thread.
3. Special designing feed mechanism provides smooth feeding for heavy-weighted material. Even for heavy material's lap seaming heavy, its smooth feeding make the stitching perfect.
4. The teeth of nylon feeding presser foot will leave no scratch on the fabric. In addition, the nylon feeding presser foot achieves perfect and smooth feeding when sewing any small round angle.
5. Using double thread volume hook for model L819-X2, it increases periodicity by reducing the time for refilling new thread.
6. Equipped with roller pressers for models L819-X1R & L819-X2R, it allows users to achieve perfect stitching on every kind of lap seaming angle.


★Características:

1. Para coser materiales pesados, artículos de piel, bolsas, etc. El largo de la puntada puede ser ajustado a un máximo de 7mm.
2. Usando una cuchilla rotativa en el cortador de hilo, provee un corte estable y perfecto para cualquier tipo específico de hilo.
3. Diseño especial de alimentación mecánica que facilita una alimentación suave para materiales de uso pesado. Aun para costuras curvas de materiales pesados, esta alimentación suave crea una costura perfecta.
4. El calzador alimentador de nylon no dejará marcas o rasguños en la tela. Además, el calzador alimentador de nylon alcanza una perfecta y suave alimentación al coser cualquier ángulo pequeño y redondo.
5. Usando un gancho/crochete para un volumen doble de hilo en el modelo L819-X2, aumentará la productividad reduciendo el tiempo de rellenar o embobinar el nuevo hilo.
6. Equipada con calzador para los modelos L819-X1R & L819-X2R, que permitirá al usuario alcanzar la perfecta puntada en todos tipo de ángulos de costura.

★Características:

1. Para costurar materiais pesados, artigos de couro, sacolas, etc.. O comprimento de ponto pode ser ajustado ate o máximo de 7mm
2. Usando faca rotativa de corte de fio. Fornecendo estabilidade e corte perfeito para qualquer especificação de fio.
3. Projeto especial de mecanismo de alimentação fornece alimentação suave para materiais pesados. Mesmo para costuras curvas em materiais pesados, a alimentação suave produz um ponto perfeito.
4. Os dentes de nylon alimentando o calzador não deixam marcas no tecido. Adicionalmente, o calzador de nylon torna perfeita e suave a alimentação quando costurando qualquer ângulo.
5. Usando lancadeira com capacidade dupla de linha nos modelos L819-X2, aumentando a produtividade com a redução de trocas de bobinas.
6. Equipada com calçadores rotativos nos modelos L819-X1R & L819-X2R, permite aos usuários realizar pontos perfeitos em todos os tipos de ângulos de costura.

可選擇輔助件



LW01-A

ROLLER PRESSER

輪錢壓具

PODILLO PRENSATELA


ROLO PRENSADOR



MODEL

機型

L 819-X1-13

Sewing Material 車縫布料 Tipo de Material Material da bainha	X Extra Heavy / 特厚布料 Extra pesado / Extra pesado				
	X1 / X1R(With Roller Presser)			X2 / X2R(With Roller Presser)	
 StitchLength 縫距 (max)	7mm			7mm	
 S.P.M. 車縫速度	3500			3000	
Needle Bar Stroke 針棒行程(mm) Recorrido de la barra de aguja Painel de selecao de agulhas	35			35	
 Needle / 針	DB*1 #20~#23			DB*1 #20~#23	
 Height of The Feed Dog 送料具高度	1.0-1.2mm				
Kinds of The Feed Dog 送料具樣式	 D702				
 Presser Foot Lift 押具揚程	· Hand Lift 5.5mm / 手動提升 5.5mm/ Elevacion manual 5.5mm / Levante manual 5.5mm · Knee Lift 13mm / 膝動提升 13mm / Elevacion con la rodilla 13mm / Levante no joelho 13mm				
Hook / 梭頭 Crochete / Lanzadera Gancho	1.High Speed Hook / 高速梭頭 / Crochete (Lanzadera de velocidad rapida) / Gancho de velocidade rapida 2.Double Thread Volume High speed Hook / 雙倍線量高速梭頭 / Crochete (Lanzadera con doble volumen de hil de velocidad rapida) / Gancho de velocidade rapida com volume de carretel duplo				
Function 功能碼 Funcion Funcao	Auto Thread Trimmer 自動切線	Reverse Feeding 快速倒縫 Tranporte reverso Alimentacao em reverso "reves"	Wiper 撥線桿 limpiador limpador	Auto Lifter 自動抬押腳 Elevacion automatica Levante automatico	Control Pane 操作面板 Panel de control Painel de controle
00	●	●	—	—	LW01-A
01	●	●	●	—	
02	●	●	—	●	
03	●	●	●	●	
10	●	●	—	—	LU154-A (C-30)
11	●	●	●	—	
12	●	●	—	●	
13	●	●	●	●	